



规格 (单位: mm)				规格 (单位: mm)				规格 (单位: mm)			
规格	A	B	C	规格	A	B	C	规格	A	B	C
4P	1.50	2.60	4.900	21P	10.00	11.10	13.40	41P	20.00	21.10	23.40
5P	2.00	3.10	5.40	22P	10.50	11.60	13.90	42P	20.50	21.60	23.90
6P	2.50	3.60	5.90	23P	11.00	12.10	14.40	43P	21.00	22.10	24.40
7P	3.00	4.10	6.40	24P	11.50	12.60	14.90	44P	21.50	22.60	24.90
8P	3.50	4.60	6.90	25P	12.00	13.10	15.40	45P	22.00	23.10	25.40
9P	4.00	5.10	7.40	26P	12.50	13.60	15.90	46P	22.50	23.60	25.90
10P	4.50	5.60	7.90	27P	13.00	14.10	16.40	47P	23.00	24.10	26.40
11P	5.00	6.10	8.40	28P	13.50	14.60	16.90	48P	23.50	24.60	26.90
12P	5.50	6.60	8.90	29P	14.00	15.10	17.40	49P	24.00	25.10	27.40
13P	6.00	7.10	9.40	30P	14.50	15.60	17.90	50P	24.50	25.60	27.90
14P	6.50	7.60	9.90	31P	15.00	16.10	18.40	51P	25.00	26.10	28.40
15P	7.00	8.10	10.40	32P	15.50	16.60	18.90	52P	25.50	26.60	28.90
16P	7.50	8.60	10.90	33P	16.00	17.10	19.40	53P	26.00	27.10	29.40
17P	8.00	9.10	11.40	34P	16.50	17.60	19.90	54P	26.50	27.60	29.90
18P	8.50	9.60	11.90	35P	17.00	18.10	20.40	55P	27.00	28.10	30.40
19P	9.00	10.10	12.40	36P	17.50	18.60	20.90	56P	27.50	28.60	30.90
20P	9.50	10.60	12.90	37P	18.00	19.10	21.40	57P	28.00	29.10	31.40
				38P	18.50	19.60	21.90	58P	28.50	29.60	31.90
				39P	19.00	20.10	22.40	59P	29.00	30.10	32.40
				40P	19.50	20.60	22.90	60P	29.50	30.60	32.90

技术参数 SPECIFICATIONS

- 间距 (Pitch) : 0.5
- 极数 (Poles) : 4~60
- 额定电压 (Voltage rating) : 50V DC/AC
- 额定电流 (Current rating) : 0.5A DC/AC
- 耐压值 (Withstand Voltage) : 200V
- 工作温度 (Working Temperature) : -25°C ~ +85°C
- 绝缘电阻 (Insulation Resistance) : ≥500MΩ
- 接触电阻 (Contact resistance) : ≤30mΩ
- 单面接触 (Single contact)

材料 Material

- 接触件 (Contact) : 磷青铜 t=0.2mm 镀亮锡
- 塑胶主体 (Housing) : 耐热树脂 (UL94V-0) Heat resistance plastic (UL94V-0)

东莞市创亿科技有限公司
DONGGUAN CYCONN TECHNOLOGY CO.,LTD

备注: “*”处26P宽度为2.95±0.05mm.

变更标记	变更处数	变更内容	变更日期	变更人	核准

.X	±0.10	X.°	±1°	0.5-F-nPB		适用	成品图		单位: mm
.XX	±0.05	.X°	±0.5°	设计		文件号			图样标记
.XXX	±0.02	.XX°	±0.3°	审核		比例	版本	页次	
				批准		1:1	B/O	1/1	
未注公差执行									